



Programmazione orientata agli oggetti Subtyping e polimorfismo

Subclassing e subtyping

- Fino ad ora abbiamo trattato l'ereditarietà come strumento che consente il riuso flessibile di classi già esistenti mediante l'aggiunta o la ridefinizione di metodi
- In realtà l'ereditarietà ha una doppia natura, comprende cioè due diversi aspetti:
 - Subclassing o ereditarietà di implementazione: è un meccanismo per il riuso che ci consente di estendere classi esistenti riusando il codice già scritto
 - Subtyping o ereditarietà di interfaccia: è un meccanismo flessibile di compatibilità fra tipi

Variabili e tipi

- Nei linguaggi tradizionali, soprattutto in quelli legati al modello procedurale, esiste un sistema rigido di corrispondenza fra variabili e tipi
- Ogni variabile viene dichiarata come appartenente ad un tipo e, tranne poche eccezioni, non è possibile assegnargli valori di tipi diversi da quello di appartenenza
- Questo vincolo è molto importante perché consente al compilatore di effettuare tutta una serie di controlli che evitano i più comuni errori di programmazione
- Questi controlli vengono chiamati statici perché vengono effettuati una volta sola al momento della compilazione e non devono essere ripetuti continuamente durante l'esecuzione del programma

Tipizzazione in Java

- In linea di principio questo vale anche per Java
- Infatti se scriviamo istruzioni come queste:

```
int n;  
String s = "18";  
s = n;
```
- Otteniamo un errore di compilazione alla terza riga perché interi e stringhe sono cose completamente diverse
- Se vogliamo passare da un tipo all'altro dobbiamo farlo esplicitamente

```
n = Integer.parseInt(s);
```
- Si dice quindi che Java è un linguaggio tipizzato perché il suo compilatore verifica staticamente che non ci siano violazioni al sistema dei tipi

Conversioni implicite

- In realtà anche in un linguaggio tipizzato vengono fatte conversioni implicite.

- Un esempio molto comune sono le conversioni che avvengono in un'espressione matematica:

```
int n = 5;  
double d;  
d = n * 2.5;
```

- Oppure nella concatenazione di stringhe:

```
int n = 5;  
String s;  
s = "Numero "+n;
```

- Si tratta però di eccezioni, in generale in un linguaggio tipizzato il cambio di tipo deve essere esplicitato

Typecast

- Le conversioni implicite vengono fatte solo quando si ha la certezza che non si introducono errori o perdite di informazioni.
- Su quest'ultimo aspetto in particolare Java è più restrittivo del C
- Per esempio se dichiariamo due variabili in questo modo

```
int n = 7;  
long l = 14;  
double d = 7.5
```

- Si può scrivere `l = n; d = n; d = l;` perché la conversione non comporta perdita di precisione
- Ma non è possibile scrivere: `n = l; n = d; l = d;` perché in tutti questi casi abbiamo potenzialmente perdita di informazione
- Dobbiamo esplicitare la conversione usando usando il typecast con la stessa sintassi del C

```
n = (int)l;  
n = (int)d;  
l = (long)d;
```

- In questo modo il compilatore è sicuro che non si tratta di un errore ma di una cosa voluta

Sottoclassi come sottotipi

- Un sistema di tipi come quello appena descritto rappresenta una sicurezza ma può anche risultare eccessivamente rigido
- La programmazione orientata agli oggetti mette a disposizione un meccanismo più flessibile, ma altrettanto sicuro, basato sull'ereditarietà
- In una sottoclasse noi possiamo solo aggiungere o ridefinire metodi, ma non eliminarne!
- Quindi un'istanza di una sottoclasse è capace di fare tutto quello che sa fare la sua superclasse
- Ne consegue che possiamo utilizzare un'istanza di una sottoclasse al posto di un'istanza di una superclasse
- Si dice quindi una sottoclasse è un sottotipo

Subtyping - 1

- In pratica nei linguaggi orientati agli oggetti possiamo assegnare ad una variabile che ha come tipo una superclasse un'istanza di una qualsiasi delle sue sottoclassi
- Per esempio possiamo scrivere:

```
Counter c;  
c = new BiCounter();
```
- In queste due istruzioni è racchiuso il concetto di subtyping
- E' una forma estesa di conversione implicita:
 - L'insieme di metodi di BiCounter è un sovrainsieme di quello di Counter: BiCounter sa fare tutto quello che fa Counter
 - Il compilatore ha quindi la certezza che non possiamo chiedere all'istanza di BiCounter di fare qualcosa che non è in grado di fare

Ereditarietà di interfaccia e di implementazione

- L'insieme dei metodi di una classe viene anche chiamato interfaccia della classe
- Possiamo quindi dire che l'interfaccia di una sottoclasse comprende l'interfaccia della sua superclasse (la eredita)
- E' questo il senso del termine ereditarietà di interfaccia con cui spesso il subtyping viene designato
- In modo simile si parla di ereditarietà di implementazione per indicare il subclassing
- Infatti una classe derivata comprende l'implementazione della classe base

Ancora sul subtyping

- Riprendiamo l'esempio di subtyping fra Counter e BiCounter

```
Counter c;
```

```
c = new BiCounter();
```

- ☛ **Attenzione:** anche se la variabile `c` fa riferimento ad un'istanza di `BiCounter` è di tipo `Counter` e quindi possiamo fare con `c` solo quello che sa fare `Counter`
- Possiamo scrivere: `c.inc();`
- Ma non: `c.dec();`
- E' il tipo della variabile, e non il tipo dell'istanza, a determinare quello che possiamo fare!

Overriding

- Se l'ereditarietà consentisse solo l'aggiunta di metodi non ci sarebbe molto altro da dire
- Sappiamo invece che è anche possibile la ridefinizione di un metodo esistente (overriding)
- Abbiamo visto che questo meccanismo aggiunge una notevole flessibilità ai meccanismi di riuso
- Ma oltre a ciò la combinazione tra subtyping e overriding ci apre nuove promettenti prospettive...
- ... ma anche qualche possibile fonte di guai!

Esempio – Persone...

- Definiamo la classe **Persona** che gestisce i dati anagrafici di una persona (nome ed età per semplicità)
- La classe definisce un costruttore e il metodo **print** che stampa a video nome ed età:

```
public class Persona
{
    protected String nome;
    protected int anni;
    public Persona(String n, int a)
    { nome=n;
      anni=a;
    }
    public void print()
    {
        System.out.print("Mi chiamo " + nome);
        System.out.println(" e ho " + anni + "anni");
    }
}
```

Esempio: ... e studenti

- Definiamo la classe **Studente**, sottoclasse di **Persona** che ridefinisce il metodo **print()**:

```
public class Studente extends Persona
{
    protected int matr;
    public Studente(String n, int a, int m)
    {
        super(n,a);
        matr=m;
    }
    public void print()
    {
        super.print(); // stampa nome ed età
        System.out.println("Matr = " + matr);
    }
}
```

- In questo modo **print()** stampa nome, età e matricola

EsempioDiCitta

- Definiamo infine la classe **EsempioDiCitta** che implementa il metodo statico **main** ed è quindi la classe principale della nostra applicazione:

```
public class EsempioDiCitta
{
    public static void main(String args[])
    {
        Persona p = new Persona("John",45);
        Studente s = new Studente("Tom",20,156453);
        p.print(); // stampa nome ed età
        s.print(); // stampa nome, età, matricola
        p=s;       // Ok, per il subtyping
        p.print(); // COSA STAMPA ???
    }
}
```

- Cosa stampa l'ultima istruzione?

Polimorfismo

- La risposta è: stampa nome, età e matricola!
- `p` è un riferimento di tipo `Persona`,
- Però `p` punta ad un'istanza di classe `Studente`
- Se scriviamo `p.print()` viene eseguito il metodo `print()` ridefinito dalla classe `Studente` e non quello originale definito nella classe `Persona`
- Quindi: anche se usiamo un riferimento che ha per tipo una superclasse il fatto che l'istanza a cui il riferimento punta appartenga alla sottoclasse fa sì che il metodo invocato sia quello della sottoclasse
- Questa proprietà prende il nome di polimorfismo
- Ereditarietà e polimorfismo sono i due principi che differenziano la programmazione object-oriented dalla programmazione object-based

Subtyping e polimorfismo - 1

- Subtyping e polimorfismo sono strettamente correlati
- Grazie al subtyping possiamo scrivere:
- `Persona p;`
`p = new Studente("Pietro", 22, 456327);`
- Abbiamo cioè assegnato un'istanza di tipo `Studente` un riferimento di tipo `Persona`
- Di conseguenza abbiamo potuto scrivere:
`p.print();`
- In virtù del subtyping questa espressione è valida
- In virtù del polimorfismo il metodo `print()` che viene eseguito è quello di `Studente`

Subtyping e polimorfismo - 2

- Riassumendo:
 - Il tipo del riferimento determina quello che si può fare: possiamo invocare solo i metodi definiti nella classe a cui il riferimento appartiene (subtyping)
 - Il tipo dell'istanza determina cosa viene effettivamente fatto: viene invocato il metodo definito nella classe a cui l'istanza appartiene (polimorfismo)

Sostituibilità

- Il subtyping in qualche modo implica che le classi derivate possono essere sostituite alle classi base in modo “sicuro”
- Da un punto di vista sintattico questo è senz'altro vero: il tipo del riferimento decide cosa possiamo fare e quindi possiamo invocare sulla classe derivata solo i metodi che erano presenti anche nella classe base
- Non corriamo il rischio di chiamare metodi inesistenti
- Se nella classe derivata abbiamo soltanto aggiunto metodi questo è vero in assoluto: i metodi della classe base sono quelli originali e si comportano come nella classe base
- Se invece abbiamo ridefinito qualche metodo, in virtù del polimorfismo il metodo eseguito dipende dall'istanza e non dal riferimento
- Potremmo trovarci di fronte a qualche sorpresa!

Sostituibilità: Counter e BiCounter - 1

- Riprendiamo le due classi Counter e BiCounter

```
public class Counter
{
    protected int val;
    public void reset()
    { val = 0; }
    public void inc()
    { val++; }
    public int getValue()
    { return val;}
}

public class BiCounter extends Counter
{
    public void dec()
    { val--; }
}
```

Sostituibilità: Counter e BiCounter - 2

- Proviamo a scrivere un'applicazione di esempio che usa Counter

```
public class Esempio
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int n;
        Counter c1;
        c1 = new Counter(); // Era c1 = new Counter()
        for (i=0; i<150; i++)
            c1.inc();
        n = c1.getValue();
        System.out.println("Valore: "+n);
    }
}
```

- L'applicazione scriverà a video: Valore: 150

Sostituibilità: Counter e BiCounter - 3

- Modifichiamo l'esempio usando un'istanza di **BiCounter** anziché una di **Counter**

```
public class Esempio
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int n;
        Counter c1;
        c1 = new BiCounter(); // Era c1 = new Counter()
        for (i=0;i<150;i++)
            c1.inc();
        n = c1.getValue();
        System.out.println(n);
    }
}
```

- Il programma funziona esattamente come prima scrivendo a video: **Valore: 150**

Sostituibilità: Counter e CentoCounter - 1

- Riprendiamo ora in esame la classe **CentoCounter** che, come **BiCounter** è una sottoclasse di **Counter**
- In questo caso però in **CentoCounter** anziché aggiungere un metodo ne avevamo ridefinito uno:

```
public class CentoCounter extends Counter
{
    public void inc()
    {
        if (val<100)
            super.inc();
    }
}
```

Sostituibilità: Counter e CentoCounter - 2

- Proviamo ora a sostituire un'istanza di Counter con una di CentoCounter nel nostro esempio:

```
public class Esempio
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int n;
        Counter c1;
        c1 = new CentoCounter(); // Era c1=new Counter()
        c1.inc();
        n = c1.getValue();
        System.out.println(n);
    }
}
```

- Il programma scrive a video: Valore: 100
- CentoCounter non è sostituibile con Counter!

Violazioni di sostituibilità

- Cosa è successo?
- Ridefinendo il metodo inc() in CentoCounter abbiamo fatto saltare la sostituibilità fra Counter e CentoCounter
- La classe derivata non è più sostituibile con la classe base
- Il pasticcio è nato dalla combinazione di due fattori:
 - Abbiamo ridefinito un metodo (overriding)
 - Nel ridefinirlo abbiamo ristretto il comportamento della classe derivata
- L'errore è stato quello di usare l'ereditarietà per restringere e non per estendere
- Non a caso la parola chiave che Java usa per indicare i legami di ereditarietà è extends

Riassumendo

- L'ereditarietà va sempre usata per estendere
- Se si usa l'ereditarietà per restringere si viola la sostituibilità tra superclasse e sottoclasse
- Questo è il motivo per cui quando si eredità non è consentito eliminare metodi
- Aggiungendo metodi non ci corrono rischi
- 💡 **Attenzione:** quando si ridefinisce un metodo c'è un potenziale rischio: bisogna sempre operare in modo da non restringere il comportamento del metodo originale