

GESTIONE DEGLI ERRORI

- Spesso vi sono istruzioni “critiche”, che in certi casi possono produrre errori
- L’approccio classico consiste nell’*inserire controlli* (if... else..) per *cercare di intercettare a priori* le situazioni critiche
- Ma è un modo di procedere spesso *insoddisfacente*
 - non è facile prevedere tutte le situazioni che potrebbero produrre l’errore
 - “gestire” l’errore spesso significa solo stampare a video un messaggio

Eccezioni - 1

ECCEZIONI

Java introduce il concetto di *eccezione*

- anziché *tentare di prevedere* le situazioni di errore, si *tenta di eseguire* l’operazione *in un blocco controllato*
- se si produce un errore, l’operazione *solleva un’eccezione*
- l’eccezione viene *catturata* dal blocco entro cui l’operazione è eseguita...
- ... e può essere *gestita* nel modo più appropriato

Eccezioni - 2

ECCEZIONI

```
try {  
    /* operazione critica che può  
       sollevare eccezioni */  
}  
catch (Exception e) {  
    /* gestione dell'eccezione */  
}
```

- Se l'operazione solleva *diversi tipi* di eccezione in risposta a diversi tipi di errore, *più blocchi catch* possono seguire lo stesso blocco `try`

Eccezioni - 3

ESEMPIO

Conversione stringa / numero

- In Java, la conversione stringa / numero intero è svolta dal metodo statico
`int Integer.parseInt(String s)`
- L'operazione è critica, perché può avvenire *solo se la stringa data contiene la rappresentazione di un intero*
- Se ciò non accade, `parseInt` solleva una `NumberFormatException`

Eccezioni - 4

ESEMPIO

```
class EsempioEccezione {
    public static void main(String args[]){
        int a = 0;
        String s = "1123";
        try {
            a = Integer.parseInt(s);
        }
        catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Stringa mal fatta");
        }
    }
}
```

Eccezioni - 5

ESEMPIO

```
class EsempioEccezione {
    public static void main(String args[]){
        int a = 0;
        String s = "1123";
        try {
            a = Integer.parseInt(s);
        }
        catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Stringa mal fatta");
        }
    }
}
```

Catturare le eccezioni è spesso importante:
un'eccezione non catturata *si propaga verso l'esterno*, di blocco in blocco: se raggiunge il **main**, provoca l'aborto del programma

Eccezioni - 6

COS'È UNA ECCEZIONE in JAVA

- Una eccezione è *un oggetto*, istanza di `java.lang.Throwable` o di una sua sottoclasse.
- Le due sottoclassi più comuni sono `java.lang.Exception` e `java.lang.Error`
- La parola “eccezione” è però spesso riferita a entrambe

Eccezioni - 7

COS'È UNA ECCEZIONE

- Un `Error` indica problemi relativi al caricamento della classe o al funzionamento della macchina virtuale Java (es. `not enough memory`), e va considerato *irrecuperabile*: perciò *non* è da catturare
- Una `Exception` indica invece situazioni *recuperabili*, almeno in linea di principio (fine file, indice di un array oltre i limiti, errori di input, etc.): *va catturata e gestita*

Eccezioni - 8

ECCEZIONI COME OGGETTI

- Poiché un'eccezione è un oggetto, può *contenere dati o definire metodi*
- Tutte le eccezioni definiscono un metodo `getMessage()` che restituisce il messaggio d'errore associato
- Alcune eccezioni definiscono dei campi dati (ad esempio, `bytesTransferred` in `InterruptedException`) che danno altre informazioni, utili per gestire la situazione

Eccezioni - 9

RILANCIO DI ECCEZIONI

In Java, un metodo che possa generare un'eccezione deve:

- *o gestire l'eccezione*, con un costrutto `try / catch`
- *oppure rilanciarla esplicitamente all'esterno* del metodo, delegandone in pratica la gestione ad altri

Se sceglie questa seconda strada, il metodo *deve* indicare quale eccezione può "uscire" da esso, con la clausola `throws`

Eccezioni - 10

RILANCIO DI ECCEZIONI

Ad esempio, un metodo che svolga una conversione stringa/numero, anziché gestire la `NumberFormatException` può decidere di *rilanciarla all'esterno*:

```
public int readInteger(String s)
    throws NumberFormatException {
    return Integer.parseInt(s);
}
```

Può sollevare un'eccezione

Non la gestisce, la rilancia all'esterno

Eccezioni - 11

DEFINIRE NUOVE ECCEZIONI

Dato che un'eccezione è un normale oggetto Java, è possibile:

- definire *nuovi tipi di eccezione* definendo *nuove classi*
- *generare eccezioni* dall'interno di propri metodi

Per definire un nuovo tipo di eccezione basta *definire una nuova classe* che estenda la classe base `Exception` (o una delle sue sottoclassi)

Eccezioni - 12

ESEMPIO

```
class NumberTooBigException
  extends IllegalArgumentException {
  public NumberTooBigException() {
    super();
  }
  public NumberTooBigException(String s){
    super(s);
  }
}
```

Definisce i due costruttori standard:

- quello di default
- quello con un parametro stringa (il messaggio)

Eccezioni - 13

ESEMPIO

Per sollevare (generare) un'eccezione:

- prima si crea l'oggetto eccezione da lanciare
- poi lo si lancia con l'istruzione `throw`

```
public int readInteger(String s)
  throws NumberFormatException,
         NumberTooBigException {
  int x = Integer.parseInt(s);
  if (x>100)
    throw new NumberTooBigException();
  return x;
}
```

Eccezioni - 14

